



AGS 33+ GEL

Art. No: 3641

Odstraňovač graffiti



AGS 33+ GEL je účinný odstraňovač graffiti a barev. Pro venkovní porézní povrchy. AGS 33+ GEL je vhodný pro použití za chladného počasí.

AGS 33+ GEL je zhuštěný, vysoce účinný odstraňovač graffiti pro porézní a některé tvrdé povrchy. **AGS 33+ GEL** rozpouští graffiti ze sprejových barev, značkovačů a protikorozní nátěrové hmoty na petrolejové bázi.

AGS 33+ GEL lze použít na následující povrchy:

Porézní povrchy

Beton, cihla, žula, mramor, vápenec, pískovec, břidlice a povrchy natřené neorganickými barvami.

Tvrdé povrchy

Kov, impregnované dřevo, kabřinec, glazurovaná cihla, sklo.

NÁVOD K POUŽITÍ

AGS 33+ Gel aplikujte v silné stejnoměrné vrstvě štětcem/ štětkou nebo bezvzduchovým rozstřikovačem. Nechte působit, dokud se graffiti nerozpustí 20 min. – 4 hodiny. Během této doby působení rozstříkejte štětcem. Následně otryskejte horkou vodou vysokým tlakem (90°C, 150 bar). Úhel trysky 15 - 25 stupňů a proud vody 15 – 20 l/min.

Dávkování

Neředte

Spotřeba

0,5 - 1,0 l/m²

Technická data

- Viskózní, nažloutlá kapalina
- Dodávána v 5 nebo 25 litrových plastových nádobách
- Specifická hmotnost 0,99 kg/l
- Zápach rozpouštědla
- Bod vzplanutí >58°C
- Obsahuje: dimethyl glutarát, dimethyl ester kys.adipové, uhlovodíky,C9,aromáty,dimethyl-butandioát, butano-4- lakton,1-butylpyrrolidin-2-on, kyselina glykolová

Skladování

Skladujte v uzavřených, originálních nádobách při teplotě nad 0°C.

Životnost

Přibližně 24 měsíců v uzavřené nádobě.

Bezpečnostní pokyny

Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle /obličejový štít. Ve špatně větraných prostorách použijte dýchací masku.

Označení: Nebezpečí



Hořlavá kapalina a páry

Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt

Dráždí kůži

Způsobuje vážné podráždění očí

Může způsobit ospalost nebo závratě

Toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky

UN : 3295 uhlovodíky,kapalné, J.N.

Tř.3, PG: III

Nebezpečný pro životní prostředí

Je nebezpečnou věcí pro přepravu

Aktualizováno : 2015-08-21

Tato informace o výrobku slouží jako průvodce pro použití přípravku. TRION TENSID AB nemůže dát žádnou záruku na dosažený výsledek. Za provedené otestování, aplikaci a konečný výsledek je zodpovědný ten, kdo aplikaci provádí.

Výrobce: TRION TENSID AB

Svederusgatan 1-3 | SE-754 50 UPPSALA | SWEDEN Email: info@trion.se Web: www.trion.se

Distributor: SK FASÁDY s.r.o., Ostrava, mob: + 420 602 740 238, e-mail: skfasady@skfasady.cz
www.skfasady.cz