



# AGS 3512

Art. No: 3512

## Ochrana proti graffiti



**Dlouhodobá vodu odpuzující ochrana proti graffiti pro většinu povrchů. Odolná proti všem typům počasí. Zajišťuje účinnou ochranu proti barvám ve spreji, značkovačům a mechanickému poškození. Současně chrání povrch před graffiti, před znečistěním vlivem počasí, ovzduší a vlhkosti min. 5 let.**

**Ochrana je propustná a umožňuje ochráněnému povrchu dýchat. Brání graffiti proniknout do povrchu.**

**Po odstranění graffiti musí být vyčištěná plocha znovu ochráněna.**

### NÁVOD K POUŽITÍ:

#### Příprava

Plochu vyčistěte - odstraňte graffiti a další event. znečistění, např. znečistění vlivem ovzduší, silničního provozu, vosk, olej a zbytky barev. Okna zakryjte a ochraňte vhodným způsobem. Ideální teplota pro venkovní použití je 10-35°C. Minimální teplota je +5°C. Relativní vlhkost nesmí přesáhnout 95%.

**Čerstvý beton musí zrát alepoň 28 dnů před aplikací ochrany.**

#### Ochrana

Před použitím řádně promíchejte. **AGS 3512** aplikujte nízkotlakým nebo bezvzduchovým rozstřikovačem na vlhký, ne však moký povrch. Kapky nebo přebytek nátěru lze snadno smýt vodou po ukončení práce.

**Ochranný nátěr aplikujte 2 -3krát.**

**Po každé aplikaci umožněte dobu pro schnutí.**

#### Ochrana v interiéru - natřené plochy

Aplikujte stíracím štětcem, válečkem nebo nízkotlakým rozstřikovačem v kombinaci se stěrkou.

**Ochranný nátěr aplikujte 3x.**

#### Venkovní odstraňování graffiti

##### Normální materiály

Odstraňte graffiti horkou vodou a vysokým tlakem (90°C, 90-150 bar) V komplikovaných případech použijte vhodný odstraňovač graffiti AGS.

##### Křehké a lámavé materiály

Aplikujte **AGS 3505** nízkotlakým rozstřikovačem. Nechte působit několik minut a opláchněte horkou vodou (60-90°C, 60-80 bar/). Pro tyto materiály je to nejvhodnější způsob. Zbytky graffiti na povrchu lze odstranit pomocí **AGS 3505** a hadrem. Vyčištěnou plochu setřete bílým hadrem a vodou.

#### Odstraňování graffiti v interiéru

**Natřené povrchy** - použijte **AGS 3505** a navlhčete povrch, stírejte graffiti pomocí bílého, nylonového textilu. Pokud možno, použijte vysokotlakou horkou vodu a vodní vysavač.

**Porézní materiály** opláchněte horkou vodou a použijte vodní vysavač.

#### Následná ochrana vyčištěných ploch

Při odstraňování graffiti se současně odstraní i ochranný nátěr

**Proto je třeba znovu ochránit vyčištěnou plochu 2 – 3krát nátěrem AGS 3512.**

Aktualizováno : 2015-09-25

Tato informace o výrobku slouží jako průvodce pro použití přípravku. TRION TENSID AB nemůže dát žádnou záruku na dosažený výsledek. Za provedené otestování, aplikaci a konečný výsledek je zodpovědný ten, kdo aplikaci provádí.

### Výrobce: TRION TENSID AB

Svederusgatan 1-3 | SE-754 50 UPPSALA | SWEDEN Email: [info@trion.se](mailto:info@trion.se) Web: [www.trion.se](http://www.trion.se)

Distributor: SK FASÁDY s.r.o., Ostrava, mob: + 420 602 740 238, e-mail: [skfasady@skfasady.cz](mailto:skfasady@skfasady.cz)  
[www.skfasady.cz](http://www.skfasady.cz)



# AGS 3512

Art. No: 3512

## Ochrana proti graffiti



### Dávkování

Neředte

### Spotřeba –závislá na typu povrchu

- Beton, cihla, apod. 0,10-0,15 l/ m<sup>2</sup>/ nátěr
- Pískovec, sádra nebo jiné jemné absorpční povrchy 0,15-0,20 l/ m<sup>2</sup>/ nátěr
- 

### Doba schnutí

Ochráněná plocha je odolná proti vodě a graffiti po 2 hodinách a suchá po 4 hodinách. Výsledný ochranný efekt je dosažen po 72 hodinách.

### Vzhled povrchu

Průhledný, většinou neviditelný, záleží na typu povrchu. Odolný proti UV záření, odolný proti povětrnostním vlivům a znečištění a odolný proti graffiti.

**Některé materiály mohou ztmavnout nebo se začít lesknout.**

### Technická data

- Bílá vodní disperse
- Dodávána v 5 nebo 25 l plastových nádobách
- Specifická hmotnost 1,0 kg/l
- Bez zápachu
- Hodnota pH: přibližně 8
- Obsahuje: ethoxylované alkoholy, (Z)- 9-oktadecen-1-ol ethoxylovaný, bronopol

### Skladování

Skladujte v originálních, uzavřených nádobách při teplotě nad 0°C.

### Životnost

Přibližně 12 měsíců v uzavřených, originálních nádobách.

### Bezpečnostní pokyny

Používejte ochranné rukavice /ochranný oděv /ochranné brýle /obličejový štít

### Označení Varování



**Způsobuje vážné podráždění očí**

Není nebezpečnou věcí pro přepravu

Aktualizováno : 2015-09-25

Tato informace o výrobku slouží jako průvodce pro použití přípravku. TRION TENSID AB nemůže dát žádnou záruku na dosažený výsledek. Za provedené otestování, aplikaci a konečný výsledek je zodpovědný ten, kdo aplikaci provádí.

## Výrobce: TRION TENSID AB

Svederusgatan 1-3 | SE-754 50 UPPSALA | SWEDEN Email: [info@trion.se](mailto:info@trion.se) Web: [www.trion.se](http://www.trion.se)

Distributor: SK FASÁDY s.r.o., Ostrava, mob: + 420 602 740 238, e-mail: [skfasady@skfasady.cz](mailto:skfasady@skfasady.cz)  
[www.skfasady.cz](http://www.skfasady.cz)