



AGS 65

Art. No: 3665

Odstraňovač graffiti stínů



AGS 65 se používá k odstranění graffiti stínů vzniklých při odstraňování graffiti. Je jemně zahuštěný a s delší dobou působení. Pro venkovní a vnitřní použití na porézní povrchy.

NÁVOD K POUŽITÍ

AGS 65 odstraňuje zbytky stínů vzniklých při odstraňování graffiti a nátěrů.

AGS 65 se používá na následující materiály: žula, břidlice, pískovec, glazurovaná cihla, opracovaný mramor, dřevo a na nátěry neorganických barev.

AGS 65 nesmí být použit na měkké kovové povrchy, například hliník.

Odstranění graffiti stínů

AGS 65 **aplikujte štětcem/štětkou** na mokrý povrch, nechte působit 5 – 30 minut dokud se graffiti stíny nerozpustí. Otryskejte horkou vodou vysokým tlakem (40-90°C, 70-150 bar/). Tlak vody upravte podle charakteru povrchu.

Pro kovové povrchy nepoužívejte příliš vysoký tlak, protože se sníží účinnost odstraňování. Plochu setřete houbou nebo hadrem a opláchněte. V případě potřeby proces opakujte.

Nepoužívejte AGS 65 na hliník.

Dávkování

Neředte

Spotřeba

0,2 - 0,5 l/m²

Technická data

- Žlutohnědá, jemně viskózní kapalina.
- Dodávaná v 5 nebo 25 litrových plastových nádobách
- Specifická hmotnost 1,09 kg/l.
- Hodnota pH přibližně 14
- Obsahuje: 2-(2-ethoxyethoxy) ethanol, hydroxid draselný, 2-butoxyethanol, triethanolamin

Skladování

Skladujte v uzavřených, originálních nádobách při teplotě nad 0°C.

Životnost

Přibližně 24 měsíců v uzavřených, originálních nádobách

Bezpečnostní pokyny.

Používejte ochranné rukavice
/ochranný oděv/ ochranné brýle
/obličejový štít.
Zamezte styku s kůží a očima.

Označení : Nebezpečí



Zdraví škodlivý při požití
Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí

UN:1814 hydroxid draselný, roztok

Třída: 8 PG:II

Je nebezpečnou věcí pro přepravu

Aktualizováno : 2015-09-01

Tato informace o výrobku slouží jako průvodce pro použití přípravku. TRION TENSID AB nemůže dát žádnou záruku na dosažený výsledek. Za provedené otestování, aplikaci a konečný výsledek je zodpovědný ten, kdo aplikaci provádí.

Výrobce: TRION TENSID AB

Svederusgatan 1-3 | SE-754 50 UPPSALA | SWEDEN Email: info@trion.se Web: www.trion.se

Distributor: SK FASÁDY s.r.o., Ostrava, mob: + 420 602 740 238, e-mail: skfasady@skfasady.cz
www.skfasady.cz