



BPS 7111

Art. No. 7111

Čisticí prostředek pro fasády, střechy a další povrchy



BPS 7111 je čisticí prostředek s kationtovým tensidem. Používá se k čištění modrého/zeleného zabarvení fasád a jiných nečistot z většiny povrchů.

Lze použít například na: cihla, beton, sádra, žula, vápenec, pískovec, střešní krytina a dřevo.

Nelze použít na tvrdé, neporézní povrchy.

BPS 7111 garantuje až 10-letou péči o povrch v závislosti na povětrnostních podmínkách a charakteru povrchu.

BPS 7111 lze bezpečně používat, protože nemá žádný negativní účinek na stavební materiály.

Návod k použití

Slabé znečištění

Aplikujte **BPS 7111** v dostatečném množství nízkotlakým rozstřikovačem, válečkem nebo štětcem

Silné znečištění

Před aplikací **BPS 7111** odstraňte znečištění otryskáním vysokým tlakem

BPS 7111 aplikujte v dostatečném množství nízkotlakým rozstřikovačem, válečkem nebo štětkou.

BPS 7111 aplikujte na suchý povrch, při doporučené teplotě 5-25° C, za stálého počasí.

Pokud po aplikaci v průběhu 24 hodin začne na povrch pršet, dojde ke zkrácení garantované doby péče.

Po aplikaci BPS 7111 povrch neotryskávejte, neoplachujte

Vlivem povětrnostních vlivů dojde k odstranění znečištění.

Choulostivé rostliny v blízkosti zakryjte

Nemíchejte s anionickými saponáty.

Dávkování

Pro 10 letou péči použijte koncentrát

Lze ředit vodou až 1:5, ale účinnost čištění se snižuje.

Spotřeba

0,2 – 0,5 l/m²

Technická data

- Čirá tekutina
- Dodávaná v 1 l plastových lahvích nebo 5,10 a 25 l plastových nádobách
- Specifická hmotnost 1,02 kg/l
- Hodnota pH: 10
- Obsahuje: kvartérní amonné sloučeniny, benzyloxy-C12-16-alkyldimethyl, chloridy; tetranatrium-[N,N-bis(karboxylatometyl)-L-glutamát]

Skladování

Skladujte v originálních, uzavřených nádobách při teplotě nad 0°C.

Životnost

24 měsíců v uzavřených, originálních nádobách.

Bezpečnostní pokyny

Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/.

Označení: Nebezpečí



Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

UN: 1760 Látka žíravá, kapalná, J.N.

Třída: 8 PG II

Je nebezpečnou věcí pro přepravu.

Aktualizováno : 2021-12-08

Tato informace o výrobku slouží jako průvodce pro použití přípravku. TRION TENSID AB nemůže dát žádnou záruku na dosažený výsledek. Za provedené otestování, aplikaci a konečný výsledek je zodpovědný ten, kdo aplikaci provádí.

Výrobce: TRION TENSID AB

Svederusgatan 1-3 | SE-754 50 UPPSALA | SWEDEN Email: info@trion.se Web: www.trion.se

Distributor: SK FASÁDY s.r.o., Ostrava, mob: + 420 602 740 238, e-mail: klecka@skfasady.cz
www.skfasady.cz