



BPS 7317

Art. No. 7317

Odstraňovač zbytkových stavebních nečistot



BPS 7317 je kyselý odstraňovač zbytkových stavebních nečistot (zbytky malty na povrchu). Je určen pro kamenné povrchy na příklad neleštěná žula, neleštěný pískovec, břidlice, beton, cihla, řezaný kámen, teraso nebo čedič.

Návod k použití

Čištěnou plochu ostříkejte studenou vodou. **BPS 7317** aplikujte nízkotlakým rozstříkovačem nebo štětkou. Nechte působit přibližně 1-5 minut. Povrch musí zůstat mokrá během doby působení. Znovu aplikujte BPS 7317. Opláchněte horkou nebo studenou vodou vysokým tlakem (tlak závisí na charakteru povrchu 50-100 barů, 20 l/min., úhel trysky 25°) nebo použijte dřevěnou škrabku na seškrábání ztvrdlých zbytků malty. Důkladně opláchněte vodou, aby se řádně odstranily zbytky kyselin. Postup v případě potřeby opakujte.

Dávkování

BPS 7317 ředte vodou v poměru 1: 2-5

Spotřeba

Normální spotřeba: 0,2 – 0,3 l/m²

Technická data

- Čirá kapalina s ostrým zápachem
- Dodávána v 10 a 25 l plastových nádobách.
- Specifická hmotnost 1,2 kg/l
- Hodnota pH: 0,1
- Obsahuje: kyselinu chlorovodíkovou, kyselinu fosforečnou

Skladování

Skladujte v originálních nádobách při teplotě nad 0°C.

Doba skladování

24 měsíců v uzavřených nádobách.

Bezpečnostní pokyny

Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít
Zamezte styku s kůží a očima

Označení: Nebezpečí



Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí
UN:3265 látka žíravá, kapalná, kyselá,
organická, J .N.
Třída: 8 PG III
Je nebezpečnou věcí pro přepravu

Aktualizováno: 2015-10-09

Tato informace o výrobku slouží jako průvodce pro použití přípravku. TRION TENSID AB nemůže dát žádnou záruku na dosažený výsledek. Za provedené otestování, aplikaci a konečný výsledek je zodpovědný ten, kdo aplikaci provádí

Výrobce: TRION TENSID AB

Svederugatan 1-3 | SE-754 50 UPPSALA | SWEDEN E-mail: info@trion.se Web: www.trion.se

Disributor: SK FASÁDY s.r.o., Ostrava, mob: +420 602 740 238, e-mail: skfasady@skfasady.cz
www.skfasady.cz