



BPS 7718

Art. No. 7718

Impregnace fasád



BPS 7718 je koncentrovaný impregnační přípravek na bázi silanového/silikonového roztoku. Účinná ochrana proti vodní penetraci. Propustný. Chrání povrch až 20 let.

BPS 7718 je vysoce koncentrovaný vodu odpuzující impregnační přípravek na ochranu cihlových, pískovcových a dalších minerálních poréznych povrchů.

BPS 7718 odpuzuje vodu a ochraňuje fasádu proti vodní penetraci. Na povrchu je téměř neviditelný, poskytuje ochranu proti UV záření.

BPS 7718 je propustný, tj. zamezuje průniku vody, ale zároveň fasáda může "dýchat" a odvádět vlhkost. Fasáda může být následně ochráněna proti graffiti pomocí přípravků AGS 3502 a AGS 3512.

Návod k použití

Plochu nejdříve očistěte od nečistot, sazí a mastnoty. Okna zakryjte nebo ochraňte vhodným způsobem. **BPS 7718** aplikujte na suchý povrch nízkotlakým rozstřikovačem, válečkem nebo štětkou tak, aby došlo k pokrytí všech nerovností a pórů povrchu. **Aplikujte 2x**, pomalu a pečlivě shora směrem dolu, na mokro. Povrch je chráněný a vodě odolný po dvou týdnech od aplikace impregnace. Nejnižší teplota pro aplikaci je +5°C.

Dávkování

Ředte vodou 1:9. Zajišťuje ochranu fasády po dobu 10 let.

Ředte vodou 1:4. Zajišťuje ochranu fasády po dobu 20 let.

Spotřeba

Normální použití: 0,3 – 1,0 l/m²

Technická data

- Bílá kapalina bez zápachu.
- Dodávaná v 1 a 5 l plastových nádobách.
- Specifická hmotnost 1,0 kg/l
- Hodnota pH: 6
- Obsahuje: polyoxyethylen iso-tridecil ether, trimethoxy(2,4,4-trimethylpentyl)silan

Bezpečnostní pokyny

Použijte ochranný oděv, ochranné rukavice, ochranné brýle

Označení není stanoveno

H věty neuvedeny

Skladování

Skladujte v originálních, uzavřených nádobách při teplotě nad 0°C.

Není nebezpečnou věcí pro přepravu

Životnost

12 měsíců v uzavřených, originálních nádobách.

Aktualizováno : 2015-10-15

Tato informace o výrobku slouží jako průvodce pro použití přípravku. TRION TENSID AB nemůže dát žádnou záruku na dosažený výsledek. Za provedené otestování, aplikaci a konečný výsledek je zodpovědný ten, kdo aplikaci provádí.

Výrobce: TRION TENSID AB

Svederusgatan 1-3 | SE-754 50 UPPSALA | SWEDEN Email: info@trion.se Web: www.trion.se

Distributor: SK FASÁDY s.r.o., Ostrava, mob: + 420 602 740 238, e-mail: skfasady@skfasady.cz
www.skfasady.cz