



BETO

Odstraňovač rzi

Art. nr.: 1302



Rozpouští a uvolňuje rez ze železných a ocelových povrchů.

Lze použít jako mořící činidlo na kovové nebo galvanizované povrchy před jejich nátěrem nebo formou láně k odstranění rzi na pracovním nářadí.

Lze použít jako mořidlo na betonové podlahy před jejich nátěrem.

Beto může v některých případech nahradit čištění povrchu otryskáním.

Návod k použití

BETO aplikujte nízkotlakým rozstřikovačem nebo štětcem/štětkou. Nechte působit dokud se rez nerozpustí. Opláchněte vodou.

Dávkování: závisí na míře znečištění

Použijte jako koncentrát nebo ředte vodou 1:8

Betonové podlahy ředte vodou 1:4

Technická data

- Čirá kapalina
- Dodávaná v 5 a 25 l plastových nádobách.
- Specifická hmotnost 1,26 kg/l
- Hodnota pH: cca 0,1
- Jemný zápach
- Obsahuje: Kyselina fosforečná

Skladování

Skladujte v originálních, uzavřených nádobách při teplotě nad 0°C.

Životnost

Přibližně 24 měsíců v uzavřených, originálních nádobách.

Bezpečnostní předpisy

Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít
Zamezte styku s kůží a očima

Označení: Nebezpečí



Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí

UN:1805 kyselina fosforečná, roztok

Třída: 8 PG III

Je nebezpečnou věcí pro přepravu

Aktualizováno : 2015-10-16

Tato informace o výrobku slouží jako průvodce pro použití přípravku. TRION TENSID AB nemůže dát žádnou záruku na dosažený výsledek. Za provedené otestování, aplikaci a konečný výsledek je zodpovědný ten, kdo aplikaci provádí.

Výrobce: TRION TENSID AB

Svederusgatan 1-3 | SE-754 50 UPPSALA | SWEDEN Email: info@trion.se Web: www.trion.se

Distributor: SK FASÁDY s.r.o., Ostrava, mob: + 420 602740 238, e-mail: skfasady@skfasady.cz
www.skfasady.cz