



AGS Power Blue Gel

Art. No: 3801

Odstraňovač graffiti



AGS Power Blue Gel se používá k odstranění obtížných graffiti a graffiti stínů za chladného počasí. Pro venkovní použití na porézní povrchy např. žula, cihla, beton, dlaždice a obkládačky.

AGS Power Blue Gel je jemně zahuštěný a rozpouští graffiti ze sprejových barev, permanentních značkovačů a pigmentů barviv na kůži.

Nepoužívejte na kovové povrchy, například hliník. Před použitím vyzkoušejte na malé ploše.

Návod k použití

Na čištění povrch aplikujte štětcem/štětkou, řádně rozetřete na povrchu a nechte působit 10 – 30 minut, dokud se graffiti nerozpustí. Doba působení je závislá na charakteru povrchu, míře znečištění a počasí. Otrýskajte horkou vodou vysokým tlakem (90°C, 150 bar). Tlak vody upravte podle charakteru povrchu. Úhel trysky 15-25 stupňů a množství vody 15-30l/min.

Při odstraňování graffiti stínů nechte působit 5-10 min a plochu otrýskajte vodou vysokým tlakem. Na závěr opláchněte vodou.

Dávkování

Neředte

Spotřeba

0,2 – 1,0 l/m²

Technická data

- Tmavě hnědá, jemně viskózní kapalina.
- Dodávána v 5 nebo 25 litrových plastových nádobách
- Specifická hmotnost 0,99 kg/l
- Hodnota pH: přibližně 14
- Bod vzplanutí 60°C
- Obsahuje: 2-butoxyethan-1-ol, 2-(2-ethoxyethoxy)ethanol, 1-butylpyrrolidin-2-on ethanol, aromatické uhlovodíky C9, hydroxyd draselný, 2,2',2''-nitrioltriethanol

Skladování

Składujte v uzavřených, originálních nádobách při teplotě nad 0°C.

Životnost

Přibližně 24 měsíců v uzavřených, originálních nádobách

Bezpečnostní pokyny

Používejte ochranné rukavice /ochranný oděv/ ochranné brýle /obličejový štít.

Označení: Nebezpečí



H 302 Zdraví škodlivý při požití

H 314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

412 Škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými účinky

UN:1814 hydroxid draselný, roztok

Třída: 8 PG:II

Je nebezpečnou věcí pro přepravu

Aktualizováno : 2015-09-25

Tato informace o výrobku slouží jako průvodce pro použití přípravku. TRION TENSID AB nemůže dát žádnou záruku na dosažený výsledek. Za provedené otestování, aplikaci a konečný výsledek je zodpovědný ten, kdo aplikaci provádí.

Výrobce: TRION TENSID AB

Svederusgatan 1-3 | SE-754 50 UPPSALA | SWEDEN Email: info@trion.se Web: www.trion.se

Distributor: SK FASÁDY s.r.o., Ostrava, mob: + 420 602 740 238, e-mail: skfasady@skfasady.cz
www.skfasady.cz

