



BPS 7425

Art. No. 7425

Odstraňovač znečištění fasád



BPS 7425 se používá k odstraňování olejových skvrn a stop na povrchu fasád. Převážně na venkovní použití. Lze použít pro všechny kamenné a minerální povrchy. Při aplikaci není potřeba zakrývat okna.

Návod k použití

Čistěnou plochu ostříkejte vodou. **BPS 7425** aplikujte nízkotlakým rozstřikovačem. Nechte působit 5-30 min. Povrch musí zůstat mokrá během doby působení. Otryskejte teplou vodou (max. 50°C) vysokým tlakem (v závislosti na typu povrchu, 50-300 barů, 20 l/min., 25° úhel trysky). Důkladně opláchněte vodou směrem shora dolů, aby se odstranily zbytkové chemikálie. V případě nutnosti proces opakujte,

Dávkování

Použijte koncentrát nebo ředte vodou 50:50

Spotřeba

Při běžném použití cca 0,2-0,3 l/m²

Technická data

- Čirá kapalina slabého zápachu
- Dodávána v 10 a 25 l plastových nádobách
- Specifická hmotnost 1,00 kg/l
- Hodnota pH: cca 9,5
- Obsahuje: Alkoholy, C9-11 ethoxylované, alfa- tridecil-omega-hydroxy- poly(oxy-1,2-ethandiyl), ethanol, hydroxid sodný

Skladování

Skladujte v originálních uzavřených nádobách při teplotě nad 0°C.

Doba skladování

24 měsíců originálních , uzavřených nádobách.

Bezpečnostní pokyny

Používejte ochranné rukavice(ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít

Označení: Nebezpečí



Dráždí kůži

Způsobuje vážné poškození očí

Není nebezpečnou věcí pro přepravu

Aktualizováno: 2015-10-15

Tato informace o výrobku slouží jako průvodce pro použití přípravku. TRION TENSID AB nemůže dát žádnou záruku na dosažený výsledek. Za provedené otestování, aplikaci a konečný výsledek je zodpovědný ten, kdo aplikaci provádí

Výrobce: TRION TENSID AB

Svederugatan 1-3 | SE-754 50 UPPSALA | SWEDEN E-mail: info@trion.se Web: www.trion.se

Dovozce: SK FASÁDY s.r.o., Ostrava, mob: +420 602 740 238, e-mail: skfasady@skfasady.cz
www.skfasady.cz