



AGS 221 Gel

Art. No: 3625

Odstraňovač graffiti



AGS 221 GEL je odstraňovač graffiti a barev. Pro venkovní a vnitřní použití, na hladké, leštěné nebo lakované povrchy a na porézní materiály.

AGS 221 GEL je odstraňovač graffiti a barvy z průmyslově lakovaných, barvených kovových povrchů, například vagonů, autobusů, automobilů a průmyslových staveb. Může se rovněž použít na porézní materiály.

Návod k použití

Odstraňování graffiti z hladkých povrchů:

AGS 221 GEL aplikujte v silné rovnoměrné vrstvě štětcem/štětkou na celou plochu znečištěnou graffiti a nechte působit 3-5 minut, dokud se graffiti nerozpustí. Rozpuštěné graffiti se uvolní z povrchu roztíráním štětcem.

Následně otryskejte teplou vodou středním tlakem. V případě potřeby proces opakujte.

Odstraňování graffiti z porézních povrchů:

AGS 221 GEL naneste štětcem/štětkou nebo bezvzduchovým rozstřikovačem silnou vrstvu a nechte působit 30 min. – 4 hodiny, dokud se graffiti nerozpustí. Rozpuštěné graffiti se uvolní z povrchu roztíráním štětcem. Při nízkých teplotách je doba působení delší.

Následně otryskejte horkou vodou vysokým tlakem (90°C, 150 bar). Úhel trysky 15 – 25 stupňů a množství vody 15 – 20 l/min.

Pro kovové povrchy nepoužívejte příliš vysoký tlak. Lépe je setřít houbou nebo hadrem a opláchnout vodou.

Dávkování

Neředte.

Spotřeba

0,3 - 1,0 l/m²

Technická data

- Viskózní, nažloutlá kapalina. Barva se může lišit
- Dodávána v 5 a 25l plastových nádobách
- Specifická hmotnost 1,05 kg/l
- Slabý zápach rozpouštědla
- Teplota vzplanutí: 67°C

Bezpečnostní pokyny

Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle.

Označení: **Není stanoveno**

Skladování

Skladujte při pokojové teplotě v originálních, uzavřených nádobách.

Není nebezpečnou věcí pro přepravu.

Životnost

Přibližně 24 měsíců v uzavřených, originálních nádobách.

Atualizováno: 2021-11-22

Tato informace o výrobku slouží jako průvodce pro použití přípravku. TRION TENSID AB nemůže dát žádnou záruku za dosažený výsledek. Za provedené testování, aplikaci a konečný výsledek je zodpovědný ten, kdo aplikaci provádí.

Výrobce: TRION TENSID AB

Svederusgatan 1-3 | SE-754 50 UPPSALA | SWEDEN Email: info@trion.se Web: www.trion.se

Distributor: SK FASÁDY s.r.o., Ostrava, mob: + 420 602 740 238, e-mail: klecka@skfasady.cz

www.skfasady.cz