



AGS 33+ GEL

Art. No: 3641

Odstraňovač graffiti



AGS 33+ GEL je účinný odstraňovač graffiti a barev pro venkovní, porézní povrchy. AGS 33+ GEL je vhodný pro použití za chladného počasí.

AGS 33+ GEL je zahuštěný, vysoce účinný odstraňovač graffiti pro porézní a některé tvrdé povrchy. **AGS 33+ GEL** rozpouští graffiti ze sprejových barev, značkovačů a protikorozních nátěrových hmot na petrolejové bázi.

AGS 33+ GEL lze použít na následující povrchy:

Porézní povrchy

Beton, cihla, žula, mramor, vápenec, pískovec, břidlice a povrchy natřené neorganickými barvami.

Tvrdé povrchy

Kov, impregnované dřevo, kabřinec, glazurovaná cihla.

Návod k použití

AGS 33+ Gel aplikujte v silné, stejnoměrné vrstvě štětcem/ štětkou nebo bezvzduchovým rozstřikovačem. Nechte působit, dokud se graffiti nerozpustí, 20 min. – 4 hodiny. Během této doby působení rozstříkejte štětcem. Následně otryskejte horkou vodou vysokým tlakem (90°C, 150 bar). Úhel trysky 15 - 25 stupňů a proud vody 15 - 20 l/min.

Dávkování

Neředte.

Spotřeba

0,5 - 1,0 l/m²

Technická data

- Viskózní, nažloutlá kapalina
- Dodávána v 5 nebo 25 litrových plastových nádobách
- Specifická hmotnost 1,02 kg/l
- Zápach rozpouštědla
- Bod vzplanutí >58°C
- Obsahuje: solventní nafta (ropná), lehká aromatická; benzylalkohol, γ-butyrolakton, 1-butylypyrrolidin-2-on

Skladování

Skladujte v uzavřených, originálních nádobách při teplotě nad 0°C.

Životnost

Přibližně 24 měsíců v uzavřené nádobě.

Bezpečnostní pokyny

Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle /obličejový štít. Ve špatně větraných prostorách používejte dýchací masku.

Označení: Nebezpečí



Hořlavá kapalina a páry.

Zdraví škodlivý při požití.

Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

Dráždí kůži.

Může vážné podráždění očí.

Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Může způsobit ospalost nebo závratě.

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

UN: 3295 uhlovodíky, kapalné, J.N.

Tř.3, PG: III

Je nebezpečnou věcí pro přepravu.

Aktualizováno: 2021-11-22

Tato informace o výrobku slouží jako průvodce pro použití přípravku. TRION TENSID AB nemůže dát žádnou záruku na dosažený výsledek. Za provedené otestování, aplikaci a konečný výsledek je zodpovědný ten, kdo aplikaci provádí.

Výrobce: TRION TENSID AB

Svederusgatan 1-3 | SE-754 50 UPPSALA | SWEDEN Email: info@trion.se Web: www.trion.se

Distributor: SK FASÁDY s.r.o., Ostrava, mob: + 420 602 740 238, e-mail: klecka@skfasady.cz

www.skfasady.cz