



BPS 7718

Art. No. 7718

Impregnace fasád



BPS 7718 je koncentrovaný, impregnační přípravek na bázi silanového/silikonového roztoku. Účinná ochrana proti vodní penetraci. Je propustný a chrání povrch až 20 let.

BPS 7718 je vysoce koncentrovaný, vodu odpuzující, impregnační přípravek na ochranu cihlových, pískovcových povrchů, povrchů z lehkého betonu a dalších porézních minerálních povrchů.

BPS 7718 odpuzuje vodu a chrání fasádu proti vodní penetraci. Na povrchu vytváří téměř neviditelný perleťový efekt, který je odolný proti UV záření.

BPS 7718 je propustný, tj. zamezuje průniku vody, ale zároveň fasáda může "dýchat" a odvádět vlhkost. To zajišťuje i následnou úsporu energií.

Fasáda může být následně ochráněna proti graffiti pomocí přípravků AGS 3502 a AGS 3512.

Minimální teplota pro aplikaci je přibližně +5° C.

Při aplikaci na cihlové povrchy zajistěte, aby event. praskliny v cihlách, resp. štěrbiny ve spárách byly max. 0,3 mm.

Návod k použití

Plochu nejdříve očistěte od nečistot, sazí, mastnoty a nechte uschnout. Okna zakryjte nebo ochraňte vhodným způsobem, stejně jako plochy, které nebudou ošetřeny.

BPS 7718 aplikujte v dostatečném množství na suchý povrch nízkotlakým rozstřikovačem, válečkem nebo štětkou. **Aplikujte 2x na mokro, pracujte** pomalu, shora směrem dolů. Povrch je chráněn a vodě odolný po dvou týdnech od aplikace.

Dávkování

Ředte vodou 1:9, zajišťuje ochranu fasády po dobu až 10 let.

Ředte vodou 1:4, zajišťuje ochranu fasády po dobu až 20 let.

Spotřeba

běžné použití: 0,3 – 1,0 l/m² po zředění

Technická data

- Bílá kapalina bez zápachu
- Dodávána v 1, 5 a 25 l plastových nádobách
- Specifická hmotnost 1,0 kg/l
- Hodnota pH: 6

Bezpečnostní pokyny

Použijte ochranný oděv, ochranné rukavice, ochranné brýle

Označení: Neení stanoveno

Skladování

Skladujte v originálních, uzavřených nádobách při teplotě nad 0°C.

Životnost

12 měsíců v uzavřených, originálních nádobách.

Není nebezpečnou věcí pro přepravu.

Aktualizováno : 2021-12-16

Tato informace o výrobku slouží jako průvodce pro použití přípravku. TRION TENSID AB nemůže dát žádnou záruku na dosažený výsledek. Za provedené otestování, aplikaci a konečný výsledek je zodpovědný ten, kdo aplikaci provádí.

Výrobce: TRION TENSID AB

Svederusgatan 1-3 | SE-754 50 UPPSALA | SWEDEN Email: info@trion.se Web: www.trion.se

Distributor: SK FASÁDY s.r.o., Ostrava, mob: + 420 602 740 238, e-mail: klecka@skfasady.cz
www.skfasady.cz